



Scheda Prodotto

IP SINTIAX EXCLUSIVE 506

IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 è un lubrificante multigrado totalmente sintetico di altissima qualità per motori a benzina e diesel di vetture di ultima generazione.

In particolare, il prodotto è idoneo alla lubrificazione di modelli o motorizzazioni Gruppo Volkswagen con sistema LongLife per i quali viene prescritto l'impiego di un prodotto rispondente alle specifiche VW 503 00 o 506 00 o 506 01 (non impiegare su motorizzazioni Volkswagen per le quali non vengano prescritti lubrificanti rispondenti a tali specifiche prestazionali).

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SINTIAX EXCLUSIVE 506

Gradazione SAE (J.300)			0W-30
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.850
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	9,6
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	55
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	160
Viscosità a -35 °C	ASTM D 5293	cP	5500
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	220
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-45

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **IP SINTIAX EXCLUSIVE 506**, grazie alla sua fluidità a caldo, consente apprezzabili risparmi di carburante, ciò che si traduce anche in una riduzione delle emissioni, offrendo nel contempo eccezionale protezione del motore dall'usura
- Il prodotto presenta un'eccellente fluidità a bassa temperatura che consente una rapida circolazione e protezione dall'usura all'avviamento, che risulta inoltre facilitato, in condizioni di temperature molto basse.
- **IP SINTIAX EXCLUSIVE 506** consente di prolungare gli intervalli di manutenzione nei veicoli del Gruppo Volkswagen (fino a 30 000 km e fino a 50 000 km rispettivamente per motorizzazioni benzina e diesel)
- **IP SINTIAX EXCLUSIVE 506** presenta un'eccellente stabilità termica ed ossidativa che fornisce protezione al motore nelle condizioni di elevate temperature di esercizio e di funzionamento gravoso
- Le eccezionali caratteristiche antiossidanti, che ne contrastano il decadimento durante l'esercizio ad alta temperatura, la grande stabilità della viscosità anche dopo un impiego prolungato e la bassa volatilità permettono di limitare il consumo del lubrificante e di raggiungere con buona affidabilità i più lunghi intervalli di cambio olio indicati dai costruttori.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP SINTIAX EXCLUSIVE 506 è approvato o risponde alle seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA A1/B1, A5/B5
- Volkswagen 503 00, 506 00, 506 01