



Scheda Prodotto

IP SINTIAX FULL

IP SINTIAX FULL è un lubrificante multigrado totalmente sintetico di altissima qualità per motori di vetture di ultima generazione dotati dei nuovi sistemi di abbattimento dei gas di scarico.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SINTIAX FULL

Gradazione SAE (J.300)			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13,0
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	77
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	171
Viscosità a -30 °C	ASTM D 5293	cP	6.000
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	232
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-36

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **IP SINTIAX FULL** ha una concentrazione di additivi particolarmente bassa tale da permetterne l'uso su motori aventi il sistema di filtrazione dei gas di scarico assicurando così, una migliore efficienza e durata nel tempo.
- **IP SINTIAX FULL**, grazie alla viscosità 5W40, possiede caratteristiche di Fuel Economy che si traduce in un minore consumo di carburante ed in una riduzione dell'emissioni, inoltre, ha un'ottima fluidità a bassa temperatura che consente una rapida circolazione e protezione dall'usura all'avviamento a freddo del motore durante l'intero periodo dell'olio in esercizio.
- **IP SINTIAX FULL** ha una eccezionale resistenza allo stress meccanico e pertanto mantiene costante molto più al lungo l'elevato indice di viscosità
- **IP SINTIAX FULL** pur essendo destinato agli ultimissimi modelli di motore, è comunque utilizzabile per autovetture di precedente generazione.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP SINTIAX FULL è approvato o risponde alle seguenti specifiche e classificazioni:

- Acea A3/B3, A3/B4, C3
- API SM/CF
- Volkswagen 502.00 + 505.00
- MB 229.51
- BMW LL 04
- Porsche