



Scheda Prodotto

IP SINTIAX MOTOR OIL EXCEL

Lubrificante multigrado totalmente sintetico di eccezionale qualità per la lubrificazione dei motori a benzina e diesel leggeri.

IP Sintiax Motor Oil Excel permette una effettiva riduzione dei consumi di carburante.

Il marchio registrato API attesta che **IP Sintiax Motor Oil Excel** è stato valutato secondo le procedure di prova definite dal nuovo sistema di certificazione (EOLCS), che ne garantisce anche la costanza qualitativa.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

SINTIAX MOTOR OIL EXCEL

Gradazione SAE (J.300)			5W-40
Massa volumica a 15°C	ASTM D 1298	kg/l	0.851
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	160
Viscosità a -30°C	ASTM D 5293	cP	6300
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	225
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-40

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- **IP Sintiax Motor Oil Excel** consente apprezzabili risparmi di carburante oltre ad un perfetto avviamento a freddo anche con temperature molto basse.
- **IP Sintiax Motor Oil Excel** è in grado di fornire prestazioni al massimo livello previsto dalle attuali specifiche grazie al suo pacchetto di additivi che gli conferiscono ottime proprietà detergenti e disperdenti, elevate proprietà antiusura, forte resistenza alla formazione di schiuma ed ottime proprietà anticorrosione per una efficace protezione delle superfici interne del motore
- Le eccezionali caratteristiche antiossidanti, che ne contrastano il decadimento durante l'esercizio ad alta temperatura, la grande stabilità della viscosità anche dopo un impiego prolungato e la bassa volatilità permettono di limitare il consumo del lubrificante e di raggiungere con buona affidabilità i più lunghi intervalli di cambio olio indicati dai costruttori.

APPLICAZIONI

IP Sintiax Motor Oil Excel garantisce le migliori prestazioni nei motori quattro tempi a benzina di elevate potenze specifiche ed è particolarmente indicato per i più recenti motori turbocompressi, plurivalvole e con comando idraulico delle valvole.

IP Sintiax Motor Oil Excel è idoneo per tutte le autovetture con motore diesel anche ad iniezione diretta.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Sintiax Motor Oil Excel è approvato a fronte delle seguenti specifiche e classificazioni:

- ACEA A3/B3 A3/B4
- API SL/CF
- Volkswagen 502.00 505.00
- Mercedes-Benz 229.3