



# Scheda Prodotto

## IP AUTOGREASE MP 2

**IP AUTOGREASE MP 2** è un grasso multifunzionale a base di litio.

### CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

#### AUTOGREASE MP

<b>Consistenza NLGI</b>			<b>2</b>
Penetrazione lavorata	ASTM D 217	dmm	270
Punto di goccia	ASTM D 566	°C	190
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	103

### PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- La forte stabilità meccanica consente a **IP AUTOGREASE MP 2** di mantenere inalterate le proprie caratteristiche anche dopo intense e prolungate sollecitazioni meccaniche e termiche.
- **IP AUTOGREASE MP 2** possiede una notevole resistenza all'ossidazione che ostacola la tendenza all'alterazione del grasso sia durante lo stoccaggio che durante l'impiego; il suo alto punto di gocciolamento ne consente l'impiego in un vasto campo di temperature.
- **IP AUTOGREASE MP 2** esercita una notevole protezione: è dotato di particolare adesività alle superfici sulle quali è applicato; offre una buona resistenza alle vibrazioni; è dotato di caratteristiche di idrorepellenza che ne consentono l'impiego in ambiente umido ed a contatto con l'acqua.

### APPLICAZIONI

**IP AUTOGREASE MP 2** è adatto per la lubrificazione generale degli autoveicoli, per esempio cuscinetti, pompa dell'acqua, dinamo, motorino d'avviamento, chassis, etc.